

超音波音圧計 ソノセーバー SONOSABER-DX

簡単・便利！
リーズナブル！
ISO対応！

OTARI
NEW RELEASE

待望のリリース！

「定量測定をしたい」とお考えのお客様の
ニーズにお応えした新しい音圧計！

ソノセーバーDX

簡単、便利、
見やすいデジタル表示！
圧電センサ出力端子付！



音圧表示部



見やすい3桁のデジタル表示

圧電センサー出力端子付きで、
生DATAの観測が可能！

現場主義の手のひらサイズ！
持ち運びが便利な電池！

音圧プローブは防水コネクタ！
深さ方向の音圧が測定可能！

■主仕様

- ・音圧表示部サイズ : 140mm(D) × 77mm(W) × 27mm(H)
 - ・音圧プローブ長 : 標準600mm(オプションで100mm～800mmに変更可能)
 - ・測定周波数 : 10kHz ～ 300kHz
 - ・音圧表示 : 相対音圧(電圧換算値)でデジタル表示(0～511mV)
 - ・測定内容 : 平均音圧、最大音圧(切り替え表示)
 - ・対応液 : 水、炭化水素両用(2レンジ)
 - ・電源 : 単三アルカリ電池 × 4本
 - ・プローブコード長 : 標準100mm
 - ・その他 : オートパワーオフ機能付(30分以上スイッチ動作が無い、
又は音圧レベルが0mVの場合、自動的に電源がOFFされて
電池の消耗を防ぎます)
- ISO測定器対応、公正証明書・検査成績書発行

音圧プローブ

メーカー

OTARI
オタリ株式会社

〒399-8203
長野県安曇野市戸豊科田沢7039-19
オタリ株式会社 松本工場 UCUグループ
TEL: 0263-72-3883 FAX: 0263-72-8115

代理店

A21
ACCESS

〒751-0866
山口県下関市大字綾羅木944番の1
株式会社アクセス21
TEL: 083-262-0391 FAX: 083-250-6158